

TERMÉKLISTA

Oldal	Megnevezés	Termékazonosító
ELŐKERTI ALÉPÍTMÉNY		
1	főelzárótartó	T1, 2
1	mérős alépítmény	T3, 4
1	utólagos alépítmény	T5, 6
ELŐKERTI FELÉPÍTMÉNY		
1	főelzáró	T10, 10/A, 11
1-2	szabályozó állomás	T12, 13, 14, 15
2	mérőállomás	T20
2-4	szabályozó és mérőállomás	T7, 8
4	iker szabályozó és mérőállomás	T9 E, K, E-F, 9/3, 9/4, 9/5, 9/6
FALI GÁZFOGADÓ ÁLLOMÁS		
4	szabályozó védőszekrény	T16 V, F, FZ, FZSZ
5	szabályozó állomás	T16 Q50, Q100
5	mérő szerelősín	T17 SZ
5-6	mérőállomás	T17
6	szabályozó- és mérő szerelősín	T21 SZ
6-7	szabályozó- és mérőállomás	T21, 22, 23, 24
7	iker szabályozó- és mérőállomás	T25, 25/3, 25/4, T, F
FALBA ÉPÍTHETŐ GÁZFOGADÓ ÁLLOMÁS		
8	szabályozó védőszekrény	T29
8	mérőállomás	T30
9	iker mérőállomás	T34
9	szabályozó- és mérőállomás	T31
9-10	iker szabályozó- és mérőállomás	T32, 33
10	Csak védőburkolat	
10	Univerzális gázfogadó állomások	
11-12	EGYÉB TERMÉKEK	
	acél védőcső, dréncső, belépő oldali felállás, nyitott tágulási tartály, kazánfüstcső	

Tkód	Azonosító	Jellemzők
------	-----------	-----------

ELŐKERTI ALÉPÍTMÉNY

Előkerti főelzáró tartó

1	T1	PEØ20 vezetékhez, Gázgép PE összekötőhöz, tüzihorganyzott
2	T1/1	PEØ20 vezetékhez, Greiner PE összekötőhöz, tüzihorganyzott
3	T2	PEØ32 vezetékhez, Gázgép PE összekötőhöz, tüzihorganyzott
4	T2/1	PEØ32 vezetékhez, Greiner PE összekötőhöz, tüzihorganyzott

Előkerti mérős alépítmény

5	T3	belépő: PEØ20, kilépő: PEØ32, tüzihorganyzott
6	T4	belépő: PEØ32, kilépő: PEØ32, tüzihorganyzott

Előkerti utólagos alépítmény

7	T5	belépő: T1, T1/1, T2, T2/1 főelzáró tartó, kilépő: 5/4" védőcső, tüzih.
8	T6	belépő: bilincses, kilépő: 5/4" védőcső, tüzih.
9	T6/A	belépő: bilincses, kilépő: bilincses, tüzih.
10	T6/Z	belépő: bilincses, kilépő: bilincses, T7 Z felépítményhez, tüzih.
		megj.: T6, T6/A, T6/Z bármely más gyártmányú főelzáró tartóhoz csatlakoztatható

ELŐKERTI FELÉPÍTMÉNY

Előkerti főelzáró

11	T10	belépő: PEØ20, kilépő: PEØ20, (szabályozó nélkül)
12	T10/A	belépő: PEØ20, kilépő: PEØ32, (szabályozó nélkül)
13	T11	belépő: PEØ32, kilépő: PEØ32, (szabályozó nélkül)
		tartozék: fejcső, kilépő oldali PE összekötő és védőcső, védőburkolat

Előkerti szabályozó állomás

14	T12	belépő: PEØ20, kilépő: PEØ32, szabályozó a kilépő oldalon
15	T13 GL	belépő: PEØ32, kilépő: PEØ32, szab. a kilépő oldalon, Gelencsér
16	T14	belépő: PEØ20-32, kilépő: PEØ32, szab. a belépő oldalon, Gázgép
17	T14 GR	belépő: PEØ20-32, kilépő: PEØ32, szab. a belépő oldalon, Greiner
18	T15	belépő: PEØ20-32, kilépő: PEØ40, szabályozó a belépő oldalon
		tartozék: fejcső, kilépő oldali PE összekötő és védőcső, védőburkolat
19	T15 Q50 / PEØ32-G5/4"	tart.: alépítmény, védőburkolat, fejcsövek, bilincsek, 1" közcsavar, KF-25 gázszűrő, manométer 0-10 bar, manométer 0-160 mbar, 5/4" BB golyóscsap, PEØ32-G5/4" összekötő, L=1100 mm 5/4" kelyhezett, alapozott védőcső, dréncső
20	T15 Q50 / PEØ40-R5/4"	tart.: alépítmény, védőburkolat, fejcsövek, bilincsek, 1" közcsavar, KF-25 gázszűrő, manométer 0-10 bar, manométer 0-160 mbar, 5/4" BB golyóscsap, PEØ40-R5/4" összekötő, 2" védőcső, dréncső
21	T15 Q50 / PEØ40-R5/4" GR	tart.: alépítmény, védőburkolat, fejcsövek, bilincsek, 1" közcsavar, KF-25 gázszűrő, manométer 0-10 bar, manométer 0-160 mbar, GREINER PEØ40-R5/4" golyóscsap, 6/4" menetvég, 2" védőcső, dréncső
22	T15 Q50 / PEØ63-G2"	tart.: alépítmény, védőburkolat, fejcsövek, bilincsek, 1" közcsavar, KF-25 gázszűrő, manométer 0-10 bar, manométer 0-160 mbar, 2" BB golyóscsap, PEØ63-G2" összekötő, 3" ívelt védőcső, dréncső
23	T15 Q50 / PEØ63-R2" GR	tart.: alépítmény, védőburkolat, fejcsövek, bilincsek, 1" közcsavar, KF-25 gázszűrő, manométer 0-10 bar, manométer 0-160 mbar, GREINER PEØ63-R2" golyóscsap, 2,5" menetvég, 3" ívelt védőcső, dréncső

Tkód	Azonosító	Jellemzők
24	T15 Q50 2K / PEØ32-G5/4", PEØ63-G2" <i>két kilépő oldal</i>	tart.: alépítmény, védőburkolat, fejcsövek, bilincsek, 1" közcsavar, KF-25 gázsűrő, manométer 0-10 bar, manométer 0-160 mbar, 1" BB golyóscsap, átmenet G5/4"-R1", PEØ32-G5/4" összekötő, L=560 mm 5/4" kelyhezett védőcső, 2" BB golyóscsap, PEØ63-G2" összekötő, 3" ívelt védőcső, dréncsök
25	T15 Q100 / PEØ63-G2"	tart.: alépítmény, védőburkolat, fejcső, bilincsek, 1" közcsavar, KF-25L sarok gázsűrő, manométer 0-10 bar, manométer 0-160 mbar, 2" BB golyóscsap, PEØ63-G2" összekötő, 3" ívelt védőcső, dréncső
26	T15 Q100 / PEØ63-R2" GR	tart.: alépítmény, védőburkolat, fejcső, bilincsek, 1" közcsavar, KF-25L sarok gázsűrő, manométer 0-10 bar, manométer 0-160 mbar, GREINER PEØ63-R2" golyóscsap, 2,5 menetvég, 3" ívelt védőcső, dréncső

Előkerti mérőállomás

27	T20	belépő: PEØ32-R1" (nem tart.), kilépő: PEØ32-G5/4" javasolt alép.: T5, T6 (Gázgép összekötő tartozék)
28	T20 G10/16 / PEØ40-DN32	tart.: alépítmény, védőburkolat, fejcsövek, bilincsek, 2 db 5/4" BB gcsap., 5/4" menetvég, PEØ40-DN32 összekötő, 2" védőcső, dréncső
29	T20 G10/16 / PEØ40-R5/4"	tart.: alépítmény, védőburkolat, fejcsövek, bilincsek, 2 db 5/4" BB golyóscsap, PEØ40-R5/4" összekötő, 2" védőcső, dréncső
30	T20 G10/16 / PEØ63-DN50	tart.: alépítmény, védőburkolat, fejcsövek, bilincsek, 2 db 5/4" BB golyóscsap, 5/4" mentevég, 2"-5/4" szűkítő, PEØ63-DN50 összekötő, 3" ívelt védőcső, dréncső

Előkerti szabályozó- és mérőállomás

31	T7	kilépő: PEØ32-G5/4", javasolt alép.: T5, T6, (Gázgép összekötő tart.)
32	T7 GL	kilépő: PEØ32-G5/4", javasolt alép.: T5, T6, (Gelencsér összek. tart.)
33	T7 GR	kilépő: PEØ32-G1", javasolt alép.: T6/A, (Greiner összekötő tart.)
34	T7 Z	kilépő: PEØ32-G5/4", javasolt alép.: T6/Z, (Gázgép összekötő tart.) zárható kivitel
35	T7 Z R28	kilépő: réz Ø28, javasolt alép.: T6/Z, zárható kivitel
36	T7 100 mbar	kilépő: PEØ32-G5/4", javasolt alép.: T5, T6, (Gázgép összekötő tart.)
37	T7 G6	kilépő: PEØ32-G5/4", javasolt alép.: T5, T6, (Gázgép összekötő tart.)
38	T7 G6 / PEØ63-G2"	tart.: alépítmény, védőburkolat, fejcsövek, bilincsek, 2" BB golyóscsap, PEØ63-G2" összekötő, 3" ívelt védőcső, dréncső
39	KT-2 (340 mm)	régebbi meglévő 340 mm kötéstávolságú, betonozott KT-2 talapzatra (Gázgép összekötő tart.)
40	KT-2 előlap kerti	KT-2 550x480 mm-es alumínium keretre szerelt műanyag fedél helyett, kerti kivitel
300	KT-2 előlap fali	KT-2 550x480 mm-es alumínium keretre szerelt műanyag fedél helyett, fali kivitel
41	T8	kilépő: PEØ32-DN25, javasolt alép.: T6/A, (összekötő tartozék)
42	T8 G10/16 / PEØ32-G5/4"	tart.: alépítmény, védőburkolat, fejcsövek, bilincsek, 1" közcsavar, KF-25 gázsűrő, manométer 0-10 bar, átmenet G5/4"-R1", manométer 0-160 mbar, 5/4" BB golyóscsap, PEØ32-G5/4" összekötő, L=1100 mm 5/4" kelyhezett, alapozott védőcső, dréncső
43	T8 G10/16 / PEØ40-DN32	tart.: alépítmény, védőburkolat, fejcsövek, bilincsek, 1" közcsavar, KF-25 gázsűrő, manométer 0-10 bar, átmenet G5/4"-R1", manométer 0-160 mbar, 5/4" BB golyóscsap, 5/4" menetvég, PEØ40-DN32 összekötő, 2" védőcső, dréncső
44	T8 G10/16 / PEØ40-R5/4"	tart.: alépítmény, védőburkolat, fejcsövek, bilincsek, 1" közcsavar, KF-25 gázsűrő, manométer 0-10 bar, átmenet G5/4"-R1", manométer 0-160 mbar, 5/4" BB golyóscsap, PEØ40-R5/4" összekötő, 2" védőcső, dréncső

Tkód	Azonosító	Jellemzők
45	T8 G10/16 / PEØ63-DN50	tart.: alépítmény, védőburkolat, fejcsövek, bilincsek, 1" közcsavar, KF-25 gázszűrő, manométer 0-10 bar, átmenet G5/4"-R1", manométer 0-160 mbar, 5/4" BB golyóscsap, 5/4" menetvég, 2"-5/4" szűkítő, PEØ63-DN50 összekötő, 3" ívelt védőcső, dréncső
46	T8 G10/16 / PEØ40-R5/4" GR	tart.: alépítmény, védőburkolat, fejcsövek, bilincsek, 1" közcsavar, KF-25 gázszűrő, manométer 0-10 bar, átmenet G5/4"-R1", manométer 0-160 mbar, GREINER PEØ40-R5/4" golyóscsap, 6/4" menetvég, 2" védőcső, dréncső
47	T8 G10/16 / PEØ63-R2" GR	tart.: alépítmény, védőburkolat, fejcsövek, bilincsek, 1" közcsavar, KF-25 gázszűrő, manométer 0-10 bar, átmenet G5/4"-R1", manométer 0-160 mbar, GREINER PEØ63-R2" golyóscsap, 2,5" menetvég, 3" ívelt védőcső, dréncső
48	T8 G10/16 2K / PEØ63-DN50, PEØ32-G5/4" <i>két kilépő oldal</i>	tart.: alépítmény, védőburkolat, fejcsövek, bilincsek, 1" közcsavar, KF-25 gázszűrő, manométer 0-10 bar, 2 db átmenet G5/4"-R1", 1" BB sarok golyóscsap, manométer 0-160 mbar, 1" BB golyóscsap, átmenet G5/4"-R1", PEØ32-G5/4" összekötő, L=560 mm 5/4" kelyhezett védőcső, 5/4" BB golyóscsap, 5/4" menetvég, 2"-5/4" szűkítő, PEØ63-DN50 összekötő, 3" ívelt védőcső, dréncsövek
49	T8 G25 / PEØ63-DN50	tart.: alépítmény, védőburkolat, fejcsövek, bilincsek, 1" közcsavar, KF-25 gázszűrő, manométer 0-10 bar, átmenet G5/4"-R1", manométer 0-160 mbar, 2" BB golyóscsap, 2" menetvég, PEØ63-DN50 összekötő, 3" ívelt védőcső, dréncső
50	T8 G25 / PEØ63-G2"	tart.: alépítmény, védőburkolat, fejcsövek, bilincsek, 1" közcsavar, KF-25 gázszűrő, manométer 0-10 bar, átmenet G5/4"-R1", manométer 0-160 mbar, 2" BB golyóscsap, PEØ63-G2" összekötő, 3" ívelt védőcső, dréncső
51	T8 G25 / PEØ63-R2" GR	tart.: alépítmény, védőburkolat, fejcsövek, bilincsek, 1" közcsavar, KF-25 gázszűrő, manométer 0-10 bar, átmenet G5/4"-R1", manométer 0-160 mbar, GREINER PEØ63-R2" golyóscsap, 2,5" menetvég, 3" ívelt védőcső, dréncső
52	T8 G40 / PEØ63-DN50	tart.: alépítmény, védőburkolat, fejcsövek, bilincsek, 1" közcsavar, KF-25 gázszűrő, manométer 0-10 bar, átmenet G5/4"-R1", manométer 0-160 mbar, 2" BB golyóscsap, 2" menetvég, PEØ63-DN50 összekötő, 3" ívelt védőcső, dréncső
53	T8 G40 / PEØ63-G2"	tart.: alépítmény, védőburkolat, fejcsövek, bilincsek, 1" közcsavar, KF-25 gázszűrő, manométer 0-10 bar, átmenet G5/4"-R1", manométer 0-160 mbar, 2" BB golyóscsap, PEØ63-G2" összekötő, 3" ívelt védőcső, dréncső
54	T8 G40 / PEØ63-R2" GR	tart.: alépítmény, védőburkolat, fejcsövek, bilincsek, 1" közcsavar, KF-25 gázszűrő, manométer 0-10 bar, átmenet G5/4"-R1", manométer 0-160 mbar, GREINER PEØ63-R2" golyóscsap, 2,5" menetvég, 3" ívelt védőcső, dréncső
55	T8 G40 FCS / PEØ63-DN50	tart.: alépítmény, védőburkolat, fejcsövek, bilincsek, 1" közcsavar, KF-25 gázszűrő, manométer 0-10 bar, átmenet G5/4"-R1", manométer 0-160 mbar, 2" BB golyóscsap, 2" menetvég, PEØ63-DN50 összekötő, 3" ívelt védőcső, dréncső
56	T8 G40 FCS / PEØ63-G2"	tart.: alépítmény, védőburkolat, fejcsövek, bilincsek, 1" közcsavar, KF-25 gázszűrő, manométer 0-10 bar, átmenet G5/4"-R1", manométer 0-160 mbar, 2" BB golyóscsap, PEØ63-G2" összekötő, 3" ívelt védőcső, dréncső
57	T8 G40 FCS / PEØ63-R2" GR	tart.: alépítmény, védőburkolat, fejcsövek, bilincsek, 1" közcsavar, KF-25 gázszűrő, manométer 0-10 bar, átmenet G5/4"-R1", manométer 0-160 mbar, GREINER PEØ63-R2" golyóscsap, 2,5" menetvég, 3" ívelt védőcső, dréncső

Tkód	Azonosító	Jellemzők
58	T8 G65 / PEØ63-DN50	tart.: alépítmény, védőburkolat, fejcsövek, bilincsek, 1" közcsavar, KF-25 gázszűrő, manométer 0-10 bar, átmenet G5/4"-R1", manométer 0-160 mbar, 2" BB golyóscsap, 2" menetvég, PEØ63-DN50 összekötő, 3" ívelt védőcső, dréncső
59	T8 G65 / PEØ63-G2"	tart.: alépítmény, védőburkolat, fejcsövek, bilincsek, 1" közcsavar, KF-25 gázszűrő, manométer 0-10 bar, átmenet G5/4"-R1", manométer 0-160 mbar, 2" BB golyóscsap, PEØ63-G2" összekötő, 3" ívelt védőcső, dréncső
60	T8 G65 / PEØ63-R2" GR	tart.: alépítmény, védőburkolat, fejcsövek, bilincsek, 1" közcsavar, KF-25 gázszűrő, manométer 0-10 bar, átmenet G5/4"-R1", manométer 0-160 mbar, GREINER PEØ63-R2" golyóscsap, 2,5" menetvég, 3" ívelt védőcső, dréncső
61	T8 G65 FCS / PEØ63-DN50	tart.: alépítmény, védőburkolat, fejcsövek, bilincsek, 1" közcsavar, KF-25 gázszűrő, manométer 0-10 bar, átmenet G5/4"-R1", manométer 0-160 mbar, 2" BB golyóscsap, 2" menetvég, PEØ63-DN50 összekötő, 3" ívelt védőcső, dréncső
62	T8 G65 FCS / PEØ63-G2"	tart.: alépítmény, védőburkolat, fejcsövek, bilincsek, 1" közcsavar, KF-25 gázszűrő, manométer 0-10 bar, átmenet G5/4"-R1", manométer 0-160 mbar, 2" BB golyóscsap, PEØ63-G2" összekötő, 3" ívelt védőcső, dréncső
63	T8 G65 FCS / PEØ63-R2" GR	tart.: alépítmény, védőburkolat, fejcsövek, bilincsek, 1" közcsavar, KF-25 gázszűrő, manométer 0-10 bar, átmenet G5/4"-R1", manométer 0-160 mbar, GREINER PEØ63-R2" golyóscsap, 2,5" menetvég, 3" ívelt védőcső, dréncső

Előkerti iker szabályozó- és mérőállomás

64	T9 E	1 x 2	két gázmérő	egy irányban (SOR x DARAB)	Gázgép
65	T9 E GR	1 x 2	két gázmérő	egy irányban	Greiner
66	T9 K	1 x 2	két gázmérő	különböző irányban (telekhatárra)	Gázgép
67	T9 K GR	1 x 2	két gázmérő	különböző irányban (telekhatárra)	Greiner
68	T9 E-F	2 x 1	két gázmérő	egy irányban, függőlegesen	Gázgép
69	T9/3	1 x 3	három gázmérő	egy irányban	Gázgép
70	T9/3 GR	1 x 3	három gázmérő	egy irányban	Greiner
71	T9/4	2 x 2	négy gázmérő	egy irányban	Gázgép
72	T9/4 GL	2 x 2	négy gázmérő	egy irányban	Gelencsér
316	T9/5	2 x 2/3	öt gázmérő	egy irányban	Gázgép
317	T9/5 GL	2 x 2/3	öt gázmérő	egy irányban	Gelencsér
318	T9/6	2 x 3	hat gázmérő	egy irányban	Gázgép
319	T9/6 GL	2 x 3	hat gázmérő	egy irányban	Gelencsér
				tartozék: alépítmény, védőburkolat, fejcsövek, golyóscsapok, kilépő oldali védőcsövek és PE összekötők	

FALI GÁZFOGADÓ ÁLLOMÁS

Fali szabályozó védőszekrény

73	T16 V	szabályozó vízszintesen
74	T16 F	szabályozó függőlegesen
75	T16 FZ	szabályozó függőlegesen, zárható kivitel
76	T16 FZSZ	szabályozó függőlegesen, zárható kivitel, gázszűrővel szerelhető
		tartozék: nincs

Tkód	Azonosító	Jellemzők
------	-----------	-----------

Fali szabályozó állomás

77	T16 Q50 B	tart.: védőburkolat, fejcső, 1" közcsavar, KF-25 gázszűrő, manométer 0-10 bar, átmenet G5/4"-R1", manométer 0-160 mbar, 5/4" BB golyóscsap, 5/4" menetvég
78	T16 Q50 J	
79	T16 Q100 B	tart.: védőburkolat, fejcső, 1" közcsavar, KF-25L sarok gázszűrő, manométer 0-10 bar, manométer 0-160 mbar, 6/4" BB golyóscsap, 6/4" menetvég
80	T16 Q100 J	

Fali mérő szerelősín (védőszekrény nélkül)

81	T17 SZ H	kilépő: 1" hegeszthető	tartozék: szerelősín, fejcsövek
82	T17 SZ M	kilépő: R1" menet	tartozék: szerelősín, fejcsövek
83	T17 SZ R22	kilépő: réz Ø22	tartozék: szerelősín, fejcsövek
84	T17 SZ R28	kilépő: réz Ø28	tartozék: szerelősín, fejcsövek
85	T17 SZ G10/16 5/4"	tartozék: szerelősín, fejcsövek, 2 db 5/4" BB golyóscsap	
86	T17 SZ G10/16 6/4"	tartozék: szerelősín, fejcsövek, 2 db 6/4" BB golyóscsap	
87	T17 SZ G25 2"	tartozék: szerelősín, fejcsövek, 2 db 2" BB golyóscsap	

Fali mérőállomás (védőszekrényel)

88	T17 H	belépő: tetőn,	kilépő: tetőn,	1" hegeszthető
89	T17 M	belépő: tetőn,	kilépő: tetőn,	R1" menet
90	T17 R22	belépő: tetőn,	kilépő: tetőn,	réz Ø22
91	T17 R28	belépő: tetőn,	kilépő: tetőn,	réz Ø28
92	T17 Z H	belépő: tetőn,	kilépő: tetőn,	1" hegeszthető, zárható kivitel
93	T17 Z M	belépő: tetőn,	kilépő: tetőn,	R1" menet, zárható kivitel
94	T17 Z R22	belépő: tetőn,	kilépő: tetőn,	réz Ø22, zárható kivitel
95	T17 Z R28	belépő: tetőn,	kilépő: tetőn,	réz Ø28, zárható kivitel
96	T17 OO H	belépő: oldalt,	kilépő: oldalt,	1" hegeszthető
97	T17 OO M	belépő: oldalt,	kilépő: oldalt,	R1" menet
98	T17 OO R22	belépő: oldalt,	kilépő: oldalt,	réz Ø22
99	T17 OO R28	belépő: oldalt,	kilépő: oldalt,	réz Ø28
100	T17 FT H	belépő: fenéklapon,	kilépő: tetőn,	1" hegeszthető
101	T17 FT M	belépő: fenéklapon,	kilépő: tetőn,	R1" menet
102	T17 FT R22	belépő: fenéklapon,	kilépő: tetőn,	réz Ø22
103	T17 FT R28	belépő: fenéklapon,	kilépő: tetőn,	réz Ø28
104	T17 FO H	belépő: fenéklapon,	kilépő: oldalt,	1" hegeszthető
105	T17 FO M	belépő: fenéklapon,	kilépő: oldalt,	R1" menet
106	T17 FO R22	belépő: fenéklapon,	kilépő: oldalt,	réz Ø22
107	T17 FO R28	belépő: fenéklapon,	kilépő: oldalt,	réz Ø28
108	T17 FF H	belépő: fenéklapon,	kilépő: fenéklapon,	1" hegeszthető
109	T17 FF M	belépő: fenéklapon,	kilépő: fenéklapon,	R1" menet
110	T17 FF R22	belépő: fenéklapon,	kilépő: fenéklapon,	réz Ø22
111	T17 FF R28	belépő: fenéklapon,	kilépő: fenéklapon,	réz Ø28
112	T17 100 mbar M	belépő: tetőn,	kilépő: tetőn,	R1" menet Flat Flow mérőszabályozóhoz
113	T17 100 mbar R28	belépő: tetőn,	kilépő: tetőn,	réz Ø28 Flat Flow mérőszabályozóhoz

Tkód	Azonosító	Jellemzők
114	T17 FF 100 mbar H	belépő: fenéklapon, kilépő: fenéklapon, 1" hegeszthető Flat Flow mérőszabályozóhoz
115	T17 FF 100 mbar R28	belépő: fenéklapon, kilépő: fenéklapon, réz Ø28 Flat Flow mérőszabályozóhoz
116	T17 G6 H	belépő: tetőn, kilépő: tetőn, 1" hegeszthető
117	T17 G6 M	belépő: tetőn, kilépő: tetőn, R1" menet
118	T17 G6 R22	belépő: tetőn, kilépő: tetőn, réz Ø22
119	T17 G6 R28	belépő: tetőn, kilépő: tetőn, réz Ø28
120	T17 FF G6 H	belépő: fenéklapon, kilépő: fenéklapon, 1" hegeszthető
121	T17 FF G6 R28	belépő: fenéklapon, kilépő: fenéklapon, réz Ø28
		tartozék: védőburkolat, szerelősín, fejszővek
122	T17 G10/16 K 5/4"	klasszikus burkolat
123	T17 G10/16 K 6/4"	klasszikus burkolat
124	T17 G10/16 D 5/4"	domborított burkolat
125	T17 G10/16 D 6/4"	domborított burkolat
126	T17 FF G10/16 D 6/4"	domborított burkolat
127	T17 G25 K 2"	klasszikus burkolat
128	T17 G25 D 2"	domborított burkolat
129	T17 FF G25 K 2"	klasszikus burkolat

Fali szabályozó- és mérő szerelősín (védőszeleppel)

130	T21 SZ H	kilépő: 1" hegeszthető	tartozék: szerelősín, fejszővek
131	T21 SZ M	kilépő: R1" menet	tartozék: szerelősín, fejszővek
132	T21 SZ R22	kilépő: réz Ø22	tartozék: szerelősín, fejszővek
133	T21 SZ R28	kilépő: réz Ø28	tartozék: szerelősín, fejszővek
134	T21 SZ G10/16 5/4"	tart.: szerelősín, fejszővek, 1" közcsavar, KF-25 gázszűrő, manométer 0-10 bar, átmenet G5/4"-R1", manométer 0-160 mbar, 1 db BB golyóscsap	
135	T21 SZ G10/16 6/4"		
136	T21 SZ G25 2"		

Fali szabályozó- és mérőállomás (védőszeleppel)

137	T21 H	belépő: fenéklapon, kilépő: tetőn, 1" hegeszthető
138	T21 M	belépő: fenéklapon, kilépő: tetőn, R1" menet
139	T21 R22	belépő: fenéklapon, kilépő: tetőn, réz Ø22
140	T21 R28	belépő: fenéklapon, kilépő: tetőn, réz Ø28
141	T21 Z H	belépő: fenéklapon, kilépő: tetőn, 1" hegeszthető, zárható kivitel
142	T21 Z M	belépő: fenéklapon, kilépő: tetőn, R1" menet, zárható kivitel
143	T21 Z R22	belépő: fenéklapon, kilépő: tetőn, réz Ø22, zárható kivitel
144	T21 Z R28	belépő: fenéklapon, kilépő: tetőn, réz Ø28, zárható kivitel
145	T21 G6 H	belépő: fenéklapon, kilépő: tetőn, 1" hegeszthető
146	T21 G6 M	belépő: fenéklapon, kilépő: tetőn, R1" menet
147	T21 G6 R22	belépő: fenéklapon, kilépő: tetőn, réz Ø22
148	T21 G6 R28	belépő: fenéklapon, kilépő: tetőn, réz Ø28
149	T21 G10/16 K 5/4"	klasszikus burkolat
150	T21 G10/16 K 6/4"	klasszikus burkolat
151	T21 G10/16 D 5/4"	domborított burkolat
152	T21 G10/16 D 6/4"	domborított burkolat

Tkód	Azonosító		Jellemzők	
153	T21 FF G10/16 K	6/4"	klasszikus burkolat	tart.: védőburkolat, szerelősín, fejcsövek, 1" közcsavar, KF-25 gázszűrő, manométer 0-10 bar, átmenet G5/4"-R1", manométer 0-160 mbar, 1 db BB golyóscsap
154	T21 G25 K	2"	klasszikus burkolat	
155	T21 G25 D	2"	domborított burkolat	
156	T21 FF G25 K	2"	klasszikus burkolat	
157	T22	H	belépő: fenéklapon,	kilépő: oldalt, 1" hegeszthető
158	T22	M	belépő: fenéklapon,	kilépő: oldalt, R1" menet
159	T22	R22	belépő: fenéklapon,	kilépő: oldalt, réz Ø22
160	T22	R28	belépő: fenéklapon,	kilépő: oldalt, réz Ø28
320	T22 G6	H	belépő: fenéklapon,	kilépő: oldalt, 1" hegeszthető
321	T22 G6	M	belépő: fenéklapon,	kilépő: oldalt, R1" menet
322	T22 G6	R22	belépő: fenéklapon,	kilépő: oldalt, réz Ø22
323	T22 G6	R28	belépő: fenéklapon,	kilépő: oldalt, réz Ø28
161	T22 G10/16 K	6/4"	tart.: védőburkolat, szerelősín, fejcsövek, 1" közcsavar, KF-25 gázszűrő, manométer 0-10 bar, átmenet G5/4"-R1", manométer 0-160 mbar, 1 db BB golyóscsap	
162	T22 G10/16 D	6/4"		
163	T22 G25 K	2"		
164	T22 G25 D	2"		
165	T23	H	belépő: fenéklapon,	kilépő: fenéklapon, 1" hegeszthető
166	T23	M	belépő: fenéklapon,	kilépő: fenéklapon, R1" menet
167	T23	R22	belépő: fenéklapon,	kilépő: fenéklapon, réz Ø22
168	T23	R28	belépő: fenéklapon,	kilépő: fenéklapon, réz Ø28
169	T24		belépő: fenéklapon,	kilépő: fenéklapon, 5/4" hollandi (Gázgép összekötő tartozék)
				tartozék: védőburkolat, szerelősín, fejcsövek

Fali iker szabályozó- és mérőállomás

170	T25 T	M	két gázmérő egy sorban	kilépő: tetőn, R1" menet tart.: védőburkolat, szerelősín, fejcsövek, 2 db 1" BB golyóscsap
171	T25 T	R28	két gázmérő egy sorban	kilépő: tetőn, réz Ø28 tart.: védőburkolat, szerelősín, fejcsövek, 2 db 1" BB golyóscsap
172	T25/3 T	M	három gázmérő egy sorban	kilépő: tetőn, R1" menet tart.: védőburkolat, szerelősín, fejcsövek, 3 db 1" BB golyóscsap
173	T25/3 T	R28	három gázmérő egy sorban	kilépő: tetőn, réz Ø28 tart.: védőburkolat, szerelősín, fejcsövek, 3 db 1" BB golyóscsap
324	T25/4 T	M	négy gázmérő egy sorban	kilépő: tetőn, R1" menet tart.: védőburkolat, szerelősín, fejcsövek, 4 db 1" BB golyóscsap
325	T25/4 T	R28	négy gázmérő egy sorban	kilépő: tetőn, réz Ø28 tart.: védőburkolat, szerelősín, fejcsövek, 4 db 1" BB golyóscsap
174	T25 F		két gázmérő egy sorban,	kilépő: fenéklapon, G5/4" hollandi tart.: védőburkolat, szerelősín, fejcsövek, 2 db 1" BB golyóscsap, 2 db PEØ32-G5/4" összekötő
175	T25/4 F		négy gázmérő egy sorban,	kilépő: fenéklapon, G5/4" hollandi tart.: védőburkolat, szerelősín, fejcsövek, 4 db 1" BB golyóscsap, 4 db PEØ32-G5/4" összekötő
176	T25 T G10/16	5/4"	két G10/G16 gázmérő egy sorban,	kilépő: tetőn, R5/4" menet tart.: védőburkolat, szerelősín, fejcsövek, 1" közcsavar, KF-25 gázszűrő, manométer 0-10 bar, átmenet G5/4"-R1", manométer 0-160 mbar, 4 db 5/4" BB golyóscsap

Tkód	Azonosító	Jellemzők
------	-----------	-----------

FALBA ÉPÍTHETŐ GÁZFOGADÓ ÁLLOMÁS

Falba építhető szabályozó védőszelekrény

177	T29 FT	belépő: fenéklapon, kilépő: tetőn
178	T29 ET	belépő: előlapon, kilépő: tetőn
179	T29 EE	belépő: előlapon, kilépő: előlapon
180	T29 FTSZ	belépő: fenéklapon, kilépő: tetőn, gázsűrővel szerelhető
		tartozék: nincs
181	T29 FTSZ Q50	tart.: védőburkolat, fejcső, 2 db 1" BB golyóscsap, 1" közcsavar, KF-25 gázsűrő, manométer 0-10 bar, átmenet G5/4"-R1", manométer 0-160 mbar
182	T29 ETSZ	belépő: előlapon, kilépő: tetőn, gázsűrővel szerelhető
183	T29 EESZ	belépő: előlapon, kilépő: előlapon, gázsűrővel szerelhető
		tartozék: nincs
184	T29 EESZ Q50	tart.: védőburkolat, fejcső, 2 db 1" BB sarok golyóscsap, 1" közcsavar, KF-25 gázsűrő, manométer 0-10 bar, átmenet G5/4"-R1", manométer 0-160 mbar

Falba építhető mérőállomás

185	T30 EE	belépő: előlapon, kilépő: előlapon, R1" menet
186	T30 EE R28	belépő: előlapon, kilépő: előlapon, réz Ø28
187	T30 EH	belépő: előlapon, kilépő: hátlapon, R1" menet
188	T30 EH R28	belépő: előlapon, kilépő: hátlapon, réz Ø28
189	T30 OO	belépő: oldalt, kilépő: oldalt, R1" menet
190	T30 OO R28	belépő: oldalt, kilépő: oldalt, réz Ø28
191	T30 TT	belépő: tetőn, kilépő: tetőn, R1" menet
192	T30 TT R28	belépő: tetőn, kilépő: tetőn, réz Ø28
		tartozék: védőburkolat, fejcsövek, 1 db 1" BB sarok golyóscsap
193	T30 FH	belépő: fenéklapon, kilépő: hátlapon, R1" menet
194	T30 FH R28	belépő: fenéklapon, kilépő: hátlapon, réz Ø28
195	T30 FE	belépő: fenéklapon, kilépő: előlapon, R1" menet
196	T30 FE R28	belépő: fenéklapon, kilépő: előlapon, réz Ø28
197	T30 FT	belépő: fenéklapon, kilépő: tetőn, R1" menet
198	T30 FT R28	belépő: fenéklapon, kilépő: tetőn, réz Ø28
199	T30 EEA	belépő: előlapon, kilépő: előlapon alul, R1" menet
200	T30 EEA R28	belépő: előlapon, kilépő: előlapon alul, réz Ø28
201	T30 FF	belépő: fenéklapon, kilépő: fenéklapon Gázgép összekötő tart.
202	T30 FF R28	belépő: fenéklapon, kilépő: fenéklapon, réz Ø28
		tartozék: védőburkolat, fejcsövek
203	T30 EE G10/16 5/4"	belépő: előlapon, kilépő: előlapon tart.: védőburkolat, fejcsövek, 2 db BB golyóscsap
204	T30 TT G10/16 5/4"	belépő: tetőn, kilépő: tetőn, tart.: védőburkolat, fejcsövek, 2 db BB golyóscsap
205	T30 FF G10/16 5/4"	belépő: fenéklapon, kilépő: fenéklapon tart.: védőburkolat fejcsövek, 2 db BB golyóscsap, 2 db PEØ40-R5/4" összekötő

Tkód	Azonosító	Jellemzők
Falba építhető iker mérőállomás		
206	T34 E-EE	belépő: előlapon kilépő: előlapon (2 gázmérő függőlegesen)
207	T34 T-TT	belépő: tetőn kilépő: tetőn (2 gázmérő függőlegesen)
		tartozék: védőburkolat, fejcsövek, 3 db 1" BB sarok golyóscsap

Falba építhető szabályozó- és mérőállomás

301	T31 előlapi bekötő készlet	tartozék: 1" BB sarok oldalkaros EFFEBI golyóscsap, átmenet G5/4"-R1" (L= 68 mm)
		megj.: T31 EE, EH, EEA típusokhoz
208	T31 EE	belépő: előlapon, kilépő: előlapon, R1" menet
209	T31 EE R28	belépő: előlapon, kilépő: előlapon, réz Ø28
210	T31 EH	belépő: előlapon, kilépő: hátlapon, R1" menet
211	T31 EH R28	belépő: előlapon, kilépő: hátlapon, réz Ø28
212	T31 FH	belépő: fenéklapon, kilépő: hátlapon, R1" menet
213	T31 FH R28	belépő: fenéklapon, kilépő: hátlapon, réz Ø28
214	T31 FE	belépő: fenéklapon, kilépő: előlapon, R1" menet
215	T31 FE R28	belépő: fenéklapon, kilépő: előlapon, réz Ø28
216	T31 FT	belépő: fenéklapon, kilépő: tetőn, R1" menet
217	T31 FT R28	belépő: fenéklapon, kilépő: tetőn, réz Ø28
218	T31 EEA	belépő: előlapon, kilépő: előlapon alul, 1" hegeszthető
219	T31 EEA R28	belépő: előlapon, kilépő: előlapon alul, réz Ø28
220	T31 FF	belépő: fenéklapon, kilépő: fenéklapon, Gázgép összekötő tart.
221	T31 FF GR	belépő: fenéklapon, kilépő: fenéklapon, Greiner összekötő tart.
222	T31 FF R28	belépő: fenéklapon, kilépő: fenéklapon, réz Ø28
223	T31 EE 100 mbar	belépő: előlapon, kilépő: előlapon, R1" menet
224	T31 FF G6	belépő: fenéklapon, kilépő: fenéklapon, Gázgép összekötő tart.
		tartozék: védőburkolat, fejcsövek
225	T31 EE G10/16 5/4"	belépő: előlapon, kilépő: előlapon tart.: védőburkolat, fejcsövek, DN25-R1" bekötőcső, 1 db 1" BB golyóscsap, KF-25 gázsűrű, manométer 0-10 bar, átmenet G5/4"-R1", manométer 0-160 mbar, 1 db 5/4" BB golyóscsap
226	T31 FF G10/16 / PEØ40-R5/4"	belépő: fenéklapon, kilépő: fenéklapon tart.: védőburkolat, fejcsövek, 1" közcsavar, KF-25 gázsűrű, manométer 0-10 bar, átmenet G5/4"-R1", manométer 0-160 mbar, 5/4" BB golyóscsap, PEØ40-R5/4" összekötő

Falba építhető iker szabályozó- és mérőállomás

227	T32 EE	belépő: előlapon, kilépő: előlapon, R1" menet 2 gázmérő vízszint.
228	T32 EE R28	belépő: előlapon, kilépő: előlapon, réz Ø28 2 gázmérő vízszint.
229	T32 EH	belépő: előlapon, kilépő: hátlapon, R1" menet 2 gázmérő vízszint.
230	T32 EH R28	belépő: előlapon, kilépő: hátlapon, réz Ø28 2 gázmérő vízszint.
231	T32 FH	belépő: fenéklapon, kilépő: hátlapon, R1" menet 2 gázmérő vízszint.
232	T32 FH R28	belépő: fenéklapon, kilépő: hátlapon, réz Ø28 2 gázmérő vízszint.
233	T32 FE	belépő: fenéklapon, kilépő: előlapon, R1" menet 2 gázmérő vízszint.
234	T32 FE R28	belépő: fenéklapon, kilépő: előlapon, réz Ø28 2 gázmérő vízszint.
235	T32 FF	belépő: fenéklapon, kilépő: fenéklapon, 2 gázmérő vízszint. (2 db PE összekötő tartozék)
236	T32/3 FF	belépő: fenéklapon, kilépő: fenéklapon, 3 gázmérő vízszint. (3 db PE összekötő tartozék)

Tkód	Azonosító	Jellemzők
237	T33 F-FH	belépő: fenéklapon, kilépő: fenéklapon / hátlapon 2 gázmérő függőleg., 1 db PE összekötő tartozék
238	T33 F-HH	belépő: fenéklapon, kilépő: hátlapon / hátlapon 2 gázmérő függőleg.
		tartozék: védőburkolat, fejsövek, 2 vagy 3 db 1” BB sarok golyóscsap

Csak védőburkolat

251	T7 burkolat	előkert szabályozó- és mérőállomás burkolat
252	T17 burkolat	fali mérőállomás burkolat
253	T21 burkolat	fali szabályozó- és mérőállomás burkolat

Univerzális gázfogadó állomások

254	T7 Z U	kilépő: PEØ32-G5/4”, javasolt alép.: T6/Z, zárható kivitel 1 db PE összekötő tartozék
255	T32 FF U	belépő: fenéklapon, kilépő: fenéklapon 2 gázmérő vízszint. 2 db PE összekötő tartozék
256	T32/3 FF U	belépő: fenéklapon, kilépő: fenéklapon, 3 gázmérő vízszint. 3 db PE összekötő tartozék
		megj.: telekhatáron fix, előkertben zárható, cserélhető ajtós, univerzális gázfogadó állomás

EGYÉB TERMÉKEK

Acél védőcső

Tkód	Azonosító	Ø (coll)	Ø (mm)	Ø (PE)	L (mm)	Felületkezelés	Megjegyzés
257	T26/8	3/4"	Ø26,9x2,6	Ø20	1100	galvanizált	Greiner
258	T26/9	— —	— —	— —	1500	— —	— —
259	T26/10	1"	Ø33,7x2,6	— —	540	— —	Gázgép
260	T26/11	— —	— —	— —	1100	— —	— —
261	T26/12	— —	— —	— —	1500	— —	— —
262	T26/1	5/4"	Ø42,4x2	Ø32	540	alapozott	Gázgép, kelyh.
263	T26/4	— —	— —	— —	— —	galvanizált	— —
265	T26/16	— —	— —	— —	— —	alapozott	Greiner
266	T26/24	— —	— —	— —	900	— —	Gázgép, kelyh.
267	T26/2	— —	— —	— —	1100	— —	— —
268	T26/5	— —	— —	— —	— —	galvanizált	— —
270	T26/3	— —	— —	— —	1500	alapozott	Gázgép, kelyh.
271	T26/6	— —	— —	— —	— —	galvanizált	— —
272	T26/7	— —	— —	— —	— —	— —	Greiner
274	T26/18	2"	Ø57 x2,9	Ø40	750	alapozott	Gázgép, Greiner
275	T26/19	— —	— —	— —	1100	— —	Gázgép, Greiner
276	T26/20	3"	Ø88,9x3,2	Ø63	750	— —	ívelt
277	T26/21	— —	— —	— —	900	— —	ívelt
278	T26/22	— —	— —	— —	1000	— —	ívelt
279	T26/23	— —	— —	— —	1100	— —	ívelt
		2" védőcső tartozéka: 1 db d=80, L=1500 dréncső + 2 db 2" bilincs + 2 db STST 8x100 töcsavar + 2 db 12-es tipli					
		3" védőcső tartozéka: 1 db d=100, L=1500 dréncső + 2 db 3" bilincs + 2 db STST 8x100 töcsavar + 2 db 12-es tipli					

Tkód	Azonosító	Jellemzők
------	-----------	-----------

Dréncső

280	-	d= 50 mm fm
281	-	d= 80 mm fm
282	-	d= 100 mm fm
283	-	d= 50 mm db L= 1500 mm
284	-	d= 80 mm db L= 1500 mm
285	-	d= 100 mm db L= 1500 mm

Belépő oldali felállás

286	T26/1 felállás	L= 560 mm, 5/4" védőcső, dréncső, PEØ32-R1" összekötő, 1" BB gcsap.
287	T26/2 felállás	L= 1100 mm, 5/4" védőcső, dréncső, PEØ32-R1" összekötő, 1" BB gcsap.
288	T26/3 felállás	L= 1500 mm, 5/4" védőcső, dréncső, PEØ32-R1" összekötő, 1" BB gcsap.

Nyitott tágulási tartály

289	T27/1	45 l, lv. 2 mm, 2 db R3/4" menetvéggel, 2x festve, 300 x 300 x 500 mm
290	T27/2	60 l, lv. 2 mm, 2 db R3/4" menetvéggel, 2x festve, 350 x 350 x 500 mm
291	T27/3	80 l, lv. 2 mm, 2 db R3/4" menetvéggel, 2x festve, 400 x 400 x 500 mm
292	T27/4	200 l, lv. 3 mm, 3 db R1" menetvéggel, 2x festve, 570 x 570 x 625 mm

Kazánfüstcső (Totya kazánhoz)

293	T28/1	Ø 132 mm, lv. 1 mm
294	T28/2	Ø 156 mm, lv. 1 mm
295	T28/3	Ø 189 mm, lv. 1 mm